

## પ્રકરણ ૧ ઉચ્ચત્તમ HTML ફોર્મ અને ફ્રેમ

- ૧ HTML નું પુરું નામ જણાવો.:—Hyper Text Mark Up Language
- ૨ કયા ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને સંવાદિત(Interactive) વેબપેજ બનાવી શકાય છે.:—Form & Frame
- ૩ વેબપેજ કઈ ભાષામાં બનાવવામાં આવે છે.:—HTML
- ૪ HTMLના પેજની રચના કરવા શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—ટેગ
- ૫ ટેગ શેના વચ્ચે લખવામાં આવે છે.:—< >
- ૬ ટેગ કેટલા પ્રકારના હોય છે.:—યુગ્મ અને અયુગ્મ
- ૭ જે ટેગમાં પ્રારંભિક અને અંતિમ ટેગ ઉમેરવામાં આવે છે, તેને કયો ટેગ કહેવામાં આવે છે.:—યુગ્મ(Container, Paired)
- ૮ ટેગ શેનો બનેલો હોય છે.:—ઘટક, લાક્ષણિકતા અને કિંમતોનો
- ૯ ટિકિટના આરક્ષણ માટે કે શાળા કોલેજના પ્રવેશ માટે શેની જરૂર પડે છે.:— ફોર્મ(પત્રક)
- ૧૦ ઈન્ટરનેટના ઉપયોગના કારણે મુદ્રિત ફોર્મનું સ્થાન કયા ફોર્મએ લીધું છે.:—વિજાણું
- ૧૧ સર્વરને વિગતો મોકલવા કે અપેક્ષિત માહિતી મેળવવા શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—ફોર્મ
- ૧૨ ફોર્મને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.:—ત્રણ ૧ ફોર્મ કન્ટેનર ૨ નિયંત્રણ ઘટક ૩ બટન
- ૧૩ Form ની રચના કરવા કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<Form>
- ૧૪ કયો ટેગ ફોર્મના પ્રારંભ અને અંતનો નિર્દેશ કરે છે.:—<Form>.....</form>
- ૧૫ ફોર્મનો સમાવેશ દસ્તાવેજના કયા ટેગની અંદર કરવામાં આવે છે.:—<Body>
- ૧૬ ઉપયોગકર્તાને વિગતો ઉમેરવાની સુવિધા કોન પુરી પાડે છે.:—ફોર્મ નિયંત્રણ ઘટકો અથવા નિવેશ નિયંત્રણો(Input Controls)
- ૧૭ ફોર્મમાં મોટા ભાગના નિવેશ કયા ટેગના ઉપયોગ દ્વારા કરવામાં આવે છે.:—<Input>
- ૧૮ <Input> ટેગની સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Type અને Name
- ૧૯ ઉપયોગકર્તા દ્વારા ઉમેરવામાં આવનાર વિગતોના પ્રકારનો નિર્દેશ કઈ લાક્ષણિકતા કરે છે.:—Type
- ૨૦ નિવેશ વિગતોના કેટલા પ્રકાર છે.:—6
- ૨૧ Input ટેગની કઈ લાક્ષણિકતા નિવેશ ઘટક માટેના અનન્ય નામને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.:—Name
- ૨૨ ફોર્મમાં ઉમેરવામાં આવતી માહિતીને યથાસ્થાને પહોંચાડવા માટે કયા બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Submit
- ૨૩ ફોર્મમાં ઉપયોગકર્તા કયા બટન ઉપર ક્લિક આપી જરૂરી વિગતોને સર્વર સુધી પહોંચાડી શકે છે.:—Submit
- ૨૪ Input ટેગની કઈ લાક્ષણિકતા નિયંત્રણની ઓળખ આપે છે.:—Name
- ૨૫ ફોર્મમાં આવેલ તમામ નિયંત્રણોના નામ કેવા હોવા જરૂરી છે.:—અનન્ય
- ૨૬ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પૂર્વનિર્ધારિત સમાવિષ્ટ લખાણને વ્યાખ્યાયિત કરવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Value
- ૨૭ Input ટેગની કઈ લાક્ષણિકતાઓ વૈકલ્પિક છે.:—Value, Size
- ૨૮ જો Input ટેગમાં Value લાક્ષણિકતાની કોઈ કિંમત દર્શાવવામાં ન આવેતો શું દર્શાવવામાં આવે છે.:—કોઈ લખાણ દર્શાવવામાં આવતું નથી
- ૨૯ Input ટેગમાં ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ઉમેરી શકાય તેવા અક્ષરોની કુલ સંખ્યાનો નિર્દેશ કઈ લાક્ષણિકતા કરે છે.:—Size
- ૩૦ જો Input ટેગમાં Size લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો ટેક્સ્ટ બોક્સનું કદ કેટલું હોય છે.:—૨૦ અક્ષર જેટલું
- ૩૧ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં અક્ષરોની મહત્તમ સંખ્યાનો નિર્દેશ કઈ લાક્ષણિકતા કરે છે.:—Maxlength
- ૩૨ જો લાક્ષણિકતા ની કિંમત કરતા ટેક્સ્ટ બોક્સનું કદ નાનું હશે તો લખાણ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં શું થશે?:— આગળ વધતું રહશે.
- ૩૩ Maxlength લાક્ષણિકતા ની કિંમતને કઈ લાક્ષણિકતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી.:—Size, Value
- ૩૪ ફોર્મમાં ઉપયોગકર્તાને વધુ અક્ષરો દાખલ કરતો રોકવા કઈ લાક્ષણિકતા ઉપયોગી છે.:—Maxlength
- ૩૫ <Input type=text size=40 maxlength=50> હોય તો યુઝર ..... અક્ષરો દાખલ કરી શકશે પરંતુ ..... દર્શાવાશે. :—50,40
- ૩૫ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પાસવર્ડ દર્શાવવા માટે Type લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત દર્શાવવામાં આવે છે.:—Password
- ૩૬ Input ટેગમાં Type લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત વડે પાસવર્ડ બોક્સ બને છે.:—Password
- ૩૭ પાસવર્ડ બોક્સમાં માહિતી કયા પ્રકારે દર્શાવાશે.:—ટપકાં, કુદડી, ચોરસ
- ૩૮ ફોર્મમાં ચિત્ર ઉમેરવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે Input ટેગની Type લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—File

- ૩૯ માત્ર એકજ વિકલ્પ પસંદ કરવા કયા રેડિયો બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Radio
- ૪૯ ફોર્મમાં રેડિયો બટનનો દેખાવ કેવો હોય છે.:—નાના વર્તુળ જેવો હોય છે.
- ૫૦ રેડિયો બટનને પહેલેથી પસંદ થયેલો દર્શાવવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Checked
- ૫૧ શુન્ય અથવા એક કરતા વધુ વિકલ્પો પસંદ કરવા કયા બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Checkbox
- ૫૨ ચેક બોક્સ પસંદ કરવા માટે શેની નિશાની મુકવામાં આવે છે.:—ખરાની
- ૫૩ ચેક બોક્સની પૂર્વનિર્ધારિત સ્થિતિ પસંદ કરવા Input ટેગની કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Checked
- ૫૩ પુલડાઉન મેનુ બનાવવા કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<Select>
- ૫૪ પુલ ડાઉન મેનુમાં દર્શાવવામાં આવતા વિકલ્પ માટે કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<option>
- ૫૫ પુલડાઉન મેનુમાં પૂર્વનિર્ધારિત રીતે કોઈ વિકલ્પને પસંદ કરવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Selected
- ૫૬ જો Selected લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવેતો પુલડાઉન મેનુમાં શુ દર્શાવવામાં આવે છે.:—યાદીનો પ્રથમ અક્ષર
- ૫૭ <Select> ટેગની સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરી પુલડાઉન મેનુને ખોલ્યા સિવાય એકથી વધુ વિકલ્પો દર્શાવી શકાય છે.:—Size
- ૫૮ પુલડાઉન મેનુ માં એકથી વધુ વિકલ્પો પસંદ કરવા Select ટેગની સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Multiple
- ૫૯ પુલડાઉન મેનુમાં એકથી વધુ વિકલ્પો પસંદ કરવા કઈ કી દબાવી રાખવી પડે છે.:—Ctrl
- ૬૦ ફોર્મમાં એકથી વધુ પંક્તિઓનું લખાણ ઉમેરવા કે નોંધ જેવી બાબતો ઉમેરવા કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<Textarea>
- ૬૧ <Textarea> ટેગની સાથે તેનું કદ નિયંત્રિત કરવા માટે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Rows & Cols
- ૬૧ વેબપેજમાં બટન ઉમેરવા માટે Input ટેગની Type લાક્ષણિકતાને કઈ કિંમત આપવામાં આવે છે.:—Button
- ૬૨ ફોર્મમાં બટન પર ક્લિક આપવાથી તેની અસર કયારે જોઈ શકાશે:—જ્યાં સુધી બટનને સ્ક્રિપ્ટ કે ઘટના સંચાલક સાથે સાંકળી શુ નહીં ત્યાં સુધી
- ૬૩ ફોર્મની વિગતોને સર્વર સુધી પહોંચાડવા માટે કયા બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Submit
- ૬૪ ફોર્મમાં ભરેલી વિગતો કાઢી નાંખવા અથવા ફરીથી લખવા કયા બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Reset
- ૬૫ ફોર્મ ટેગ સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Name, Action, Method
- ૬૬ ફોર્મને ચોક્કસ નામ આપવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Name
- ૬૭ ફોર્મ ટેગમાં Name લાક્ષણિકતાનું નામ કેવું હોવું જરૂરી છે.:— અનન્ય
- ૬૮ ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી ક્રિયાઓના નિયંત્રણ માટે ટેગની સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Action
- ૬૯ ફોર્મની વિગતોનું પૃથ્થકરણ માટે કયા પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—CGI, ASP, PHP
- ૭૦ ફોર્મને કઈ રીતે સબમિટ કરવાનું છે તે કઈ લાક્ષણિકતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.:—Method
- ૭૧ Get અને Post કઈ લાક્ષણિકતા દ્વારા સ્વિકારવામાં આવતી કિંમતો છે.:—Method
- ૭૨ Get અને Post એવી કઈ પદ્ધતિઓ છે કે જેના દ્વારા બ્રાઉઝર સર્વરની સાથે સંવાદ કરી શકે છે.:—HTTP
- ૭૩ ફોર્મમાં જો મેથડ લાક્ષણિકતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં ન આવેતો મોટા ભાગના બ્રાઉઝર પૂર્વનિર્ધારિત રીતે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરે છે.:—Get
- ૭૪ કઈ પદ્ધતિ ફોર્મનો ડેટા Action લાક્ષણિકતામાં નિશ્ચિત કરેલ URL ની પાછળ ઉમેરે છે.:—Get
- ૭૫ કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે એક્સ બારમાં કવેરી પ્રકારની કિંમતો જોવા મળતી નથી:—Post
- ૭૬ કઈ પદ્ધતિ ડેટાને URL થી અલગ રાખે છે.:—Post
- ૭૭ રજુ કરવામાં આવેલી વિગતો સર્વર પરના ડેટાબેઝને બદલવા માટેની હોય ત્યારે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Post
- ૭૮ રજુ કરવામાં આવેલી વિગતો શોધ એન્જિનને આપવામાં આવેલી કવેરી પ્રકારની હોય ત્યારે કયા પ્રકારની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Get
- ૭૯ સામાન્ય રીતે લિંકનો રંગ કેવો હોવો જોઈએ:—ભુરો(
- ૮૦ મુલાકાત લીધેલ હોય તેવી લિંકનો રંગ કેવો હોવો જોઈએ.:—જાંબલી()
- ૮૧ સક્રિય લિંકનો રંગ કેવો હોવો જોઈએ:—લાલ
- ૮૨ CSSનું પુરુ નામ લખો.:—Cascading Style Sheet
- ૮૩ <style> ટેગનો ઉપયોગ કયા ટેગની વચ્ચે કરવામાં આવે છે.:—<head>
- ૮૪ કયા વિધાન દ્વારા બ્રાઉઝરને જાણ કરવામાં આવે છે, કે CSS નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.:—<style type="Text/css">

- ૮૫ CSS ની વાક્ય રચના કેટલા ભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.:—ત્રણ ૧ પસંદગીકાર (Selector) ૨ ગુણધર્મ (Property) ૩ કિંમત(Value)
- ૮૬ CSS વાક્ય રચનામાં પસંદગીકાર તરીકે કયા ટેગને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. :—HTML
- ૮૭ CSS વાક્ય રચના માં કઈ એવી લાક્ષણિકતા છે જેને આપણે બદલવા માંગીએ છે.:—ગુણધર્મ(Property)
- ૮૮ CSS માં ગુણધર્મ અને કિંમતને કઈ નિશાની દ્વારા છુટા પાડવામાં આવે છે.:—વિસર્ગ(Colon)
- ૮૯ CSSમાં એકથી વધુ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કઈ નિશાનની દ્વારા છુટા પાડવામાં આવે છે.:—અર્ધવિરામ(Semicolon)
- ૯૦ h1{font-size:30;color:green}વાક્ય રચના માં કઈ કિંમત છે.:—30
- ૯૧ h1{font-size:30;color:green} વાક્ય રચના માં ગુણધર્મ છે.:—Font-size & color
- ૯૨ વેબસાઈટ કે વેબપેજનો બાહ્ય દેખાવ એકસરખો રાખવા શું ઉપયોગી છે.:—style sheet
- ૯૩ કયા ટેગમાં સ્ટાઈલને લગતા નિયમો નિર્દેશિત થાય છે.:—<style>
- ૯૪ CSS ફાઈલના અમલની માહિતી કયા વિભાગમાં લખાય છે.:—<head>
- ૯૫ CSSમાં આવેલ લખાણને જમણી બાજુ ગોઠવવા text-align લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—right
- ૯૬ CSS માં Text-Align લાક્ષણિકતાની કઈકઈ કિંમતો આપી શકાય.:—left, right, center, justified
- ૯૭ CSS માં કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ લખાણની પહોળાઈ માટે થાય છે.:—width
- ૯૮ CSSમાં width લાક્ષણિકતાની કિંમત શેમાં આપી શકાય છે.:—પિક્સેલ, પોઈન્ટ કે સ્ક્રિનના માપના ટકામાં
- ૯૯ ઘટકનો દેખાવ નિશ્ચત કરવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Display
- ૧૦૦ Display લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત અનુસાર ઘટકની પહેલા અને પછી નવી પંક્તિ શરૂ કરવામાં આવે છે.:—Block
- ૧૦૧ Display લાક્ષણિકતાને કઈ કઈ કિંમતો આપી શકાય છે.:—Block, Table, None, List-item
- ૧૦૨ CSSમાં લખાણને સ્ક્રિન ઉપર ચોક્કસ જગ્યા એ ગોઠવવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ થાય છે.:—Float
- ૧૦૩ CSSમાં Clear લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત દ્વારા કોઈ પણ તરફ ઘટકોને ડાબી બાજુ સમાવવામાં આવશે નહીં.:—Left
- ૧૦૪ CSSમાં Clear લાક્ષણિકતાને કઈ કઈ કિંમતો આપી શકાય છે.:—Left, Right, Both, None
- ૧૦૫ CSSમાં કઈ લાક્ષણિકતા વડે ફોન્ટનું કદ નક્કી થાય છે.:—Font-size
- ૧૦૬ CSSમાં કઈ લાક્ષણિકતા વડે ફોન્ટનો પ્રકાર દર્શાવી શકાય છે.:—Font-Family
- ૧૦૭ CSSમાં કઈ લાક્ષણિકતા વડે બે લીટી વચ્ચેનું અંતર દર્શાવાય છે.:—Line-height
- ૧૦૮ બે અથવા બે થી વધારે વિભાગોને એકજ પાના માં વિભાજીત કરવા શેનો ઉપયોગ થાય છે.:—ફ્રેમ
- ૧૦૯ ફ્રેમ્સ વિશેનો આધાર કઈ કંપની એ આપ્યો હતો.:—Netscape
- ૧૧૦ દસ્તાવેજમાં કયા ઘટક (ટેગ)દ્વારા દસ્તાવેજની તમામ માહિતી ઉમેરવામાં આવે છે.:—<Body>
- ૧૧૧ ફ્રેમ સેટ ધરાવતા દસ્તાવેજમાં Body ટેગની જગ્યા એ કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<Frameset>
- ૧૧૨ દસ્તાવેજમાં ઉમેરવામાં આવેલ ફ્રેમની સંરચના અને તેમા આપેલ માહિતી એગેની જાણકારી બ્રાઉઝરને શેના દ્વારા આપવામાં આવે છે.:—ફ્રેમસેટ
- ૧૧૩ દસ્તાવેજમાં દરેક ફ્રેમનું કદ અને સ્થાન નક્કી કરવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—Rows & Cols
- ૧૧૪ દસ્તાવેજમાં લંબરૂપ (Vertical) ફ્રેમ બનાવવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ થાય છે.:—Cols
- ૧૧૫ દસ્તાવેજમાં સમક્ષિતિજ (Horizontal)ફ્રેમ બનાવવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ થાય છે.:—Rows
- ૧૧૬ <frameset> ટેગમાં Rows નું કાર્ય શું છે?:—સમક્ષિતિજ ફ્રેમો માટે
- ૧૧૭ <frameset>ટેગમાં Cols નું કાર્ય શું છે.?:—શિરોલંબ ફ્રેમો માટે
- ૧૧૮ ફ્રેમમાં ખોલવામાં આવનાર દસ્તાવેજનો નિર્દેશ <Frame>ટેગ સાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી કઈ લાક્ષણિકતા દ્વારા કરવામાં આવે છે.:—src
- ૧૧૯ <frameset cols=30%,30%,\*>આપવાથી કેટલી ફ્રેમો બનશે.:—3
- ૧૨૦ બ્રાઉઝર ફ્રેમને આધાર આપતા નહોય ત્યારે કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:—<Noframes>
- ૧૨૧ <noframes>ટેગનો ઉપયોગ કયા ટેગની અંદર કરવામાં આવે છે.:—<frameset>
- ૧૨૨ દસ્તાવેજમાં ફ્રેમનું કદ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કેટલી પદ્ધતિ ઉપયોગી બને છે.કઈ કઈ :—ચાર ૧ કિંમતોનો ટકાના સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરીને ૨) સાપેક્ષ કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને ૩) નિરપેક્ષ કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને ૪) સંયુક્ત કિંમતો નો ઉપયોગ કરીને

- ૧૨૩ <frameset rows="60%,40%"> આપેલ હોય તો :- પ્રથમ ફ્રેમ બ્રાઉઝરનો 60% ભાગ તથા બીજી ફ્રેમ બ્રાઉઝરનો 40% ભાગ ફાળવવામાં આવશે.
- ૧૨૪ <frameset rows="2\*,\*"> આપેલ હોય તો :-પ્રથમ ફ્રેમને બ્રાઉઝરનો બે તૃતીયાંશ ભાગ તથા બીજી ફ્રેમને બ્રાઉઝરનો બાકી રહેલો ભાગ ફાળવવામાં આવશે.
- ૧૨૫ <frameset rows="200,\*">આપેલ હોય તો:- પ્રથમ ફ્રેમને બ્રાઉઝરના 200 પિક્સેલ જેટલી જગ્યા તથા બાકીની તમામ જગ્યા બીજી ફ્રેમને ફાળવવામાં આવશે.
- ૧૨૬ નિશ્ચિત ફ્રેમમાં કઈ ફાઈલની વિગતો દર્શાવવાની છે.તે નક્કી કરવા કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-<Frame>
- ૧૨૭ <frame> ટેગ સાથે કઈ કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-src, name, frameborder, bordercolor, marginwidth, marginheight, scrolling, noresize
- ૧૨૮ ફ્રેમ ટેગની કઈ લાક્ષણિકતા ફ્રેમમાં દર્શાવવાની વિગતો કે ફાઈલનો નિર્દેશ કરે છે.:-src
- ૧૨૯ જો Frame ટેગમાં Srcલાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો:-બ્રાઉઝર ખાલી ફ્રેમ દર્શાવે છે.
- ૧૩૦ ફ્રેમને નામ આપવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Name
- ૧૩૧ ફ્રેમની આજુબાજુ સીમારેખા દર્શાવવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Frameborder
- ૧૩૨ ફ્રેમમાં Frameborder લાક્ષણિકતાની પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત કઈ હોય છે.:-1(one)
- ૧૩૩ ફ્રેમમાં Frameborder લાક્ષણિકતાની કઈ કઈ કિંમત આપી શકાય છે.:-0 & 1
- ૧૩૪ ફ્રેમની સીમારેખા ન દર્શાવવાની હોય તો Frameborder લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત આપવામાં આવે છે.:-0 [Zero]
- ૧૩૫ દરેક સ્વતંત્ર ફ્રેમને કલર આપવા કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Bordercolor
- ૧૩૬ જો Frameborder લાક્ષણિકતાની કિંમત શુન્ય હોય તો:-Bordercolorલાક્ષણિકતાની કોઈ અસર જોવા મળતી નથી
- ૧૩૭ ફ્રેમની ડાબી કે જમણી સીમારેખા વચ્ચેનું સમક્ષિતિજ અંતર પિક્સેલમાં નક્કી કરવા માટે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Marginwidth
- ૧૩૮ Marginwidth લાક્ષણિકતાની કિંમત કેટલી હોવી જરૂરી છે.:-શુન્ય પિક્સેલ થી વધારે
- ૧૩૯ ફ્રેમની ઉપર કે નીચે સીમારેખા વચ્ચેનું સમક્ષિતિજ અંતર પિક્સેલમાં નક્કી કરવા માટે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Marginheight
- ૧૪૦ Marginheight લાક્ષણિકતાની કિંમત કેટલી હોવી જરૂરી છે.:-શુન્ય પિક્સેલથી વધારે
- ૧૪૧ ફ્રેમમાં સ્ક્રોલબાર હોવું જોઈએ કે નહીં તે લાક્ષણિકતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.:-scrolling
- ૧૪૨ ફ્રેમ ટેગની scrolling લાક્ષણિકતાની કઈ કઈ કિંમત આપવામાં આવે છે.:-yes, no , auto
- ૧૪૩ scrolling લાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત ફ્રેમને હંમેશાં સ્ક્રોલબાર સાથે દર્શાવે છે.:-yes
- ૧૪૪ scrollingલાક્ષણિકતાની કઈ કિંમત ફ્રેમને હંમેશાં સ્ક્રોલબાર સાથે નહીં દર્શાવે.:-no
- ૧૪૫ scrolling લાક્ષણિકતાની પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત કઈ હોય છે.:-Auto
- ૧૪૬ scrolling લાક્ષણિકતાની કિંમત શુ રાખવાથી બ્રાઉઝર જરૂરિયાત પ્રમાણે આપમેળે સ્ક્રોલબાર મુકે છે.:-auto
- ૧૪૭ ફ્રેકની સાથે noresize લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ શું છે.:-ઉપયોગકર્તા ફ્રેમનું કદ બદલી ન શકે તેવું રાખવા માટે.
- ૧૪૮ લિંક આપવામાટે કયા ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-<a>
- ૧૪૯ હાઈપર લિંકનું લક્ષ નક્કી કરવા માટે<a>ટેગની સાથે કઈ લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.:-Target
- ૧૫૦ જો ફ્રેમમાં Target લાક્ષણિકતાની કિંમત Blank આપવામાં આવે તો ફ્રેમમાં આપેલ લિંક કઈ જગ્યાએ ખુલશે.:-નામરહિત બ્રાઉઝર વિન્ડોમાં ખુલશે.
- ૧૫૧ જો ફ્રેમ માં Target લાક્ષણિકતાની કિંમત self આપવામાં આવે તો ફ્રેમમાં આપેલ લિંક કઈ જગ્યાએ ખુલશે.:-જે વિન્ડોમાં લિંકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તે જ વિન્ડોમાં ખુલશે
- ૧૫૨ જો ફ્રેમ માં Target લાક્ષણિકતાની કિંમત Parentઆપવામાં આવે તો ફ્રેમમાં આપેલ લિંક કઈ જગ્યાએ ખુલશે.:-લિંકને તેની ફ્રેમના ફ્રેમસેટમાં ખોલવામાં આવશે.
- ૧૫૩ જો ફ્રેમ માં Target લાક્ષણિકતાની કિંમત topઆપવામાં આવે તો ફ્રેમમાં આપેલ લિંક કઈ જગ્યાએ ખુલશે.:-આકિમંત દ્વારા દસ્તાવેજ એક મૂળભૂત ફ્રેમ રહિત વિન્ડોમાં ખુલે છે.
- ૧૫૪ જે ફ્રેમોમાં કિનારી અને જગ્યા નહોય તેવી ફ્રેમોને કેવી ફ્રેમ કહે છે.:-સળંગ
- ૧૫૫ કઈ ફ્રેમમાં Frameborder=0 ,framespacing=0 જરૂરી છે.:-સળંગ

- ૧૫૬ કઈ ફ્રેમમાં ઓછામાં ઓછી એક ફ્રેમ અન્ય ફ્રેમોમાં સમાયેલી હોય છે.:-નેસ્ટેડ
- ૧૫૭ ચૌકકસ હારને અસંખ્ય સ્તંભોમાં વિભાજીત કરવામાં આવે તેને શું કહે છે.:-નેસ્ટેડ ફ્રેમ
- ૧૫૮ ફ્રેમનો ઉપયોગ કઈ રીત તરીકે કરવામાં આવે છે.:-નેવિગેશન ટુલ
- ૧૫૯ ફ્રેમના ઉપયોગના ફાયદાઓ જણાવો.:-૧)ફ્રેમમાં એક સળંગ વિન્ડોમાં અસંખ્ય પાનાઓ દર્શાવી શકાય છે. ૨)ફ્રેમ મુખ્ય પેઈજની કેટલીક વિષય વસ્તુને સ્થિર અને કેટલીક વિષયવસ્તુને ગતિશીલ રાખી શકે છે. ૩) અસરકારક નેવિગેશન પદ્ધતિઓ અને ગતિશીલ લે આઉટની રચના માટે ફ્રેમ આકર્ષક ટુલ પુરુ પાડે છે. ૪) ફ્રેમના કારણે ડાઉનલોડનો સમય ખુબ ઓછો લાગે છે.
- ૧૬૦ ફ્રેમના ઉપયોગના ગેરફાયદાઓ:-૧)લિંક અને ફ્રેમની સંખ્યાને મેન્ટેન કરવામાં ખુબજ કાળજી રાખવી પડે છે. ૨) ફ્રેમની વિષયવસ્તુ વારંવાર બદલાતી હોય ત્યારે ફ્રેમ ડાઉનલોડ થવામાં ખુબજ સમય લે છે. ૩)ફ્રેમના કારણે દસ્તાવેજને જોવાની જગ્યા ઘણી ઓછી રહે છે.
- ૧૬૧ <form action= “http://www.ugc.gov/query.php>વિધાન ફોર્મમાં ઉમેરેલી વિગતોને સર્વર પર આવેલા કયા વેબપેજને મોકલે છે.:-query.php નામના PHP







